

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

Ψεκαστικά συρόμενα, νεφελοψεκαστήρες SPR με ενισχυμένη δεξαμενή πολυαιθυλενίου και ενισχυμένο σασί, αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τον καλύτερης ποιότητας ψεκασμό σε δενδροκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες, καθώς προσφέρει ιδανική κατανομή αέρα, σωστή πίεση υγρού διαθέτοντας το σωστό ακροφύς, καλύπτοντας έτσι τις δύο βασικότερες προϋποθέσεις για αποτελεσματικό ψεκασμό.

Βασικός εξοπλισμός Ψεκαστικού συρόμενου με τουρμπίνα :

- ✓ Πλαίσιο πλάτης της τουρμπίνας ενισχυμένο, γαλβανισμένο ή βαμμένο
- ✓ Σασί βαρεου τύπου γαλβανισμένο εν θερμώ ή βαμμένο
- ✓ Άξονες-Άκρα ρυθμιζόμενα σε ύψος και πλάτος
- ✓ Σασμάν-Γκρουπ φτερωτής ΙΤΑΛΙΚΟ 2 ταχυτήτων και κενό σε σχέση: 1:3 – 1:4.
- ✓ Δοχεία καθαρού νερού για το πλύσιμο της δεξαμενής και των χεριών του χρήστη
- ✓ Περιοχή ελέγχου του ψεκαστικού κοντά στο χειριστή με χειριστήριο ελέγχου πίεσης περιστρεφόμενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης .
- ✓ Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα
- ✓ Αντλίες διαφράγματος Ιταλικές από 70 έως 150 l / min
- ✓ Οι σωληνώσεις είναι από λάστιχο, με πλέγμα συρμάτινο και ρακόρ πρεσαριστά.
- ✓ Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι ανοξειδωτες
- ✓ Μπέκ διπλά μπρούτζινα, ρυθμιζόμενα, αντισταγονικά
- ✓ Αναδευτήρας των φυτοφαρμάκων.
- ✓ Προπέλα-Φτερωτή είναι από πλαστικό μεταβλητού βήματος.(ρυθμιζόμενη)
- ✓ Δεξαμενή πολυαιθυλενίου
- ✓ Ένδειξη στάθμης δεξαμενής.
- ✓ Τιμόνι Ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος
- ✓ Συσκευή καθαρισμού φαρμάκων.
- ✓ Ορειχάλκινα εξαρτήματα
- ✓ Υδραυλική αναδευτήρα
- ✓ Φίλτρα υψηλής γραμμής τουρμπίνας μπρούτζινα

Πρόσθετος εξοπλισμός για τα Ψεκαστικά συρόμενα.

- Τιμόνι της έλξη του μηχανήματος σπαστό
- Καρδανικό ομοκίνητο άξονα κινήσεις.(Σταυρός)
- Μπέκ οικονομίας τύπου albyz
- Προμιξερ.
- Χειριστήριο ελέγχου Ηλεκτρικό
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo 180s
- Υδραυλικά φρένα



1ST



1.5ST



2ST



3ST

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ mm	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΕΞΑΜΕΝΗ lit	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΤΕΡΩΤΗ mm	ΜΠΕΚ tem	ΤΡΑΚΤΕΡ hp
SPR1-ST	3500	1300	1200	450	1000+	APS121	F80	14	30+
SPR1,5-ST	4000	1400	1300	550	1500+	APS145	F90	16	40+
SPR2-ST	4000	1530	1500	690	2000+	APS145	F90	16	55+
SPR3-ST	4200	1850	1700	810	3000+	IDS1701	F90	16	80+